



Mig S

ES



IDEAL

Mig S - FS

MIG: Trattamenti fuori e dentro le serre, nei tunnel e nelle coltivazioni fuori suolo.

Prodotto nelle versioni 400/500/600/800 litri, portato dal sollevatore a tre punti del trattore, munito di pompa a membrane e con possibilità di utilizzare contemporaneamente due differenti pressioni: una per la miscelazione continua della soluzione in cisterna e l'altra, per l'alimentazione dell'erogazione.

MIG: treatments inside and outside greenhouses, tunnels and for substratum cultivations.

It is produced with a 400/500/600/800 litres tank capacity, applied to a 3 point tractor with a diaphragm pump.

There is a possibility to use two different pressures at the same time: one to continue mixing the products inside the tank, and the other to supply the distribution.

MIG: pour le traitement à l'intérieur et à l'extérieur des serres, pour les tunnels et les cultures hors sol. Fabriquer en version 400/500/600/800 litres porte sur trois points.

Equipe d'une pompe piston membranes avec possibilité d'utilisation de 2 pressions différentes. Une pression pour l'hydromélangeur et une pression pour l'alimentation des jets.



MIG FS



MIG S: Versione standard per colture a terra e per alti fusti. Orientamento idraulico dal posto di guida 120°.

MIG FS: Versione colture fuori suolo, rotazione e orientamento verticale idraulico dal posto di guida di 120°.

MIG S: standard version for low cultivation and for high garden and park trees. 120° hydraulic orientation at the tractor.

MIG FS: A version for cultivation on substratum, rotation and 120° vertical orientation at the tractor.

MIG S: Version standard pour cultures basses et des végétations hautes avec orientation hydraulique de 120° du poste de conduite.

MIG FS: Version culture hors sol, rotation et orientation verticale de 120° du poste de conduite.



Optional: getto lancetta
Option: lance-jet
Option: jet-lance



	Lt.		CV	A	B	C	
MIG S	400	35/40	1220	1540	1230	1400	-
MIG S	500	35/40	1220	1540	1290	1400	-
MIG S	600	35/40	1220	1540	1420	1400	-
MIG S	800	35/40	1520	1550	1480	1400	-
MIG FS	400	35/40	1220	1540	1230	-	1100 ÷ 2000
MIG FS	500	35/40	1220	1540	1290	-	1100 ÷ 2000
MIG FS	600	35/40	1220	1540	1420	-	1100 ÷ 2000
MIG FS	800	35/40	1520	1550	1480	-	1100 ÷ 2000

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso. / Technical data and models shown into this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice. / Les illustrations, les descriptions et les données n'engagent absolument pas. Le constructeur, qui se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses matériels sans préavis.

IDEAL

IDEAL Srl
35040 CASTELBALDO (Padova) Italy
Z.A. Via Paiette, 9/B

Tel. 0425 546482 (r.a.) - Fax 0425 546490
e-mail: info@idealitalia.it www.idealitalia.it

Distribué par

Dealer: